

Br.

**DOP/ELAST 100706**

Verzija 2-1

1	<b>Jedinstveni identifikacioni kod vrste proizvoda:</b>	<b>Elastovill E-KV-4 S (10 m x 1 m x 4,2 mm)</b>
2	<b>Identifikacija građevinskog proizvoda, u saglasnosti sa članom 11(4):</b>	Broj šarže: vidi pakovanje proizvoda važi od: 27.03.2015
3	<b>Planirana namena ili namene građevinskog proizvoda, u saglasnosti sa usaglašenom tehničkom specifikacijom definisanom od strane proizvođača:</b>	Bitumenska membrana za hidroizolaciju krovova
4	<b>Ime, registrovano ime ili trgovačko ime i kontakt adresa proizvođača, a po odredbama člana 11(5):</b>	Elastovill E-KV-4 S (10 m x 1 m x 4,2 mm) VILLAS Austria GmbH Industriestrasse 18 9586 Fürnitz Austria
5	<b>Ako je primenjivo, ime i kontakt adresa zastupnika čija ovlašćenja pokrivaju poslove prema članu 12(2):</b>	nije primenjivo
6	<b>Sistem ili sistemi procene i verifikacije konstantnosti svojstava građevinskog proizvoda, a prema Aneksu V:</b>	Sistem 2+
7	<b>U slučaju deklaracije o svojstima koja se odnosi na građevinski proizvod obuhvaćen usaglašenim standardom:</b>	
	Ovlašćeno telo za sertifikovanje proizvoda, Broj 1139 izvršilo je inicijalnu proveru proizvodnog pogona, fabričke kontrole kvaliteta proizvoda, kao i kontinualni nadzor, ocenu i procenu fabričke kontrole kvaliteta, i izdalo je sertifikat o usaglašenosti fabričke kontrole kvaliteta proizvoda ( )	
	1139-CPD-0041/06 ( )	
	( )	
8	<b>U slučaju deklaracije proizvoda koja se odnosi na građevinski proizvod za koji je izdata Evropska Tehnička Procena:</b>	nije primenjivo

**9 Deklarisana svojstva proizvoda**

Naziv karakteristike	Vrednost	Usaglašena tehnička specifikacija
Zapaljivost	F(krov)	
Reakcija za plamen	Klasa E	
Vodonepropusnost	400 kPa	
Zatezna čvrstoća - uzdužno	≥ 700 N/50 mm	
Zatezna čvrstoća - poprečno	≥ 700 N/50 mm	
Izduženje - uzdužno	≥ 30 %	
Izduženje - poprečno	≥ 30 %	
Otpornost na prodor korenja	nije izmereno	
Otpornost na statički pritisak, metod A	20 kg	
Otpornost na udar, metod A	800 mm	
Otpornost na kidanje	≥ 400 N	
Otpornost spojeva na odvajanje	≥ 400 N	
Otpornost spojeva na smicanje	≥ 500 N	
Otpornost na: UV, toplotu i vodu	nije izmereno	
Otpornost na visoke temperature nakon veštačkog starenja	100 °C	
Otpornost na niske temperature nakon veštačkog starenja	≤ -10 °C	
Savitljivost na niskim temperaturama	-15 °C	
Opasne materije	Napomene 1 i 2	

Napomena 1: Ovaj proizvod ne sadrži azbestne sastojke ili katran.

Napomena 2: U odsustvu usaglašene Evropske test metode, verifikacija i deklaracija navedenih vrednosti mora uzeti u obzir i nacionalne standarde i regulative.

Ako je u skladu sa članom 37 ili 38 korišćena posebna tehnička dokumentacija, zahtevi sa kojima je proizvod usklađen: nije primenjivo

10

**Karakteristike proizvoda identifikovanog u tačkama 1 i 2 je u saglasnosti sa deklariranim vrednostima iz tačke 9. Ova deklaracija o proizvodu je izdata na osnovu odgovornosti proizvođača identifikovanog u tački 4.**

**Overen za, i u ime proizvođača, od strane:**

Fürnitz

27.03.2015

dd/mm/yyyy

Horst Eizinger / Otto Lauritsch